

NL



Prestatieverklaring

DoP F200-F205-CPR-090821

PRODUCT

| | |
|------------------------------|---|
| Productsoort: | Ruimteverwarmers op vaste brandstof |
| Type, batch- of serienummer: | Jøtul F 200, Jøtul F 205 |
| Beoogd gebruik: | Ruimteverwarmer op vaste brandstof zonder toevoer van water |
| Brandstof | Houtblokken |

FABRIKANT

| | |
|-----------|--|
| Naam: | Jøtul AS |
| Adres: | Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Noorwegen |
| Telefoon: | +47 69 35 90 00 |
| E-mail: | post@jotul.no |

CONTROLES

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Conform AVCP: | Systeem 3 |
| Aangemelde instantie: | Danish Tecnological Institute |
| NB-Nr.: | 1235 |
| Testrapport nr.: | 300-ELAB-2542-EN |
| Geharmoniseerde norm: | EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007 |

VEILIGHEID

| | |
|---|--------------------------------------|
| Veilige afstand tot brandbare materialen | Minimale afstanden [in mm] - (F 205) |
| | Achterkant = 50 |
| | Zijkanten = 350 (375) |
| | Voorkant = 700 |
| | Ondergrond = 0 |
| | Plafond = 750 |
| | Zie ook de installatie-instructies |
| Brandveiligheid | Geslaagd |
| Reactie op brand | A1 |
| Risico op eruit vallen van brandende brandstof | Geslaagd |
| Oppervlaktetemperatuur | Geslaagd |
| Elektrische veiligheid | - |
| Vrijkomen van gevaarlijke stoffen | x |
| Reinigbaarheid | Geslaagd |
| Maximale waterdruk in werking | - |
| Mechanische weerstand (om schoorsteen/kachelpijp te | x |

PRESTATIE EN EMISSIE

| | |
|---|------------------------------------|
| Essentiële kenmerken | Prestatie |
| Emissie van verbrandingsproducten | Geslaagd |
| CO | [0,0787 %], 984 mg/Nm ³ |
| NO _x | 99 mg/Nm ³ |
| OGC | 56 mg/Nm ³ |
| PM | 14 mg/Nm ³ |
| Rookgastemperatuur in gemeten sectie bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C] | 269 |
| Rookgastemperatuur in uitlaat bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C] | 323 |
| Thermisch vermogen | Geslaagd |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 5 kW |
| Nominaal ruimteverwarmingsvermogen | 5 kW |
| Nominaal waterverwarmingsvermogen | - |
| Rendement | η [82%] |
| Duurzaamheid | x |

Verklaring:

De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties.


Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant:

Sigrid Bagge Slang
Laboratory Engineer

(Naam en functie)

Fredrikstad, September 2021


(Handtekening)