

VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 114

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku | : | ZV 90 |
| 2. | Model a/alebo č. série (čl. 11-4) | : | S 80 - S 90 - L 90 |
| 3. | Určené použitia výrobku v súlade s príslušnou technickou špecifikáciou | : | Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti |
| 4. | Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : | Rizzoli S.r.l. |
| 5. | Meno a adresa splnomocneného zástupcu | : | ---- |
| 6. | System na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5) | : | System 3
ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) |
| 7. | Notifikované laboratórium | : | I-33084 Cordenons (PN)
Via Amman, 41
1880-CPR-029-14 |
| 8. | Číslo správy o skúške | : | 1880-CPR-029-14 |
| 8. | Nominálny výkon | : | |
| | Harmonizované technické špecifikácie | : | EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 |
| | Základné charakteristiky | : | Výkon |
| | Odolnosť voči ohňu | : | A1 |
| | Vzdialenosť od paliva | : | Minimálne vzdialenosti v mm:
vzadu = 300, na boku = 10, dno = 0, strop = 600, čelo = 800 |
| | Riziko úniku paliva | : | Vyhovujúci |
| | Emisie produkované spaľovaním | : | CO [0,04 %] |
| | Povrchová teplota | : | Vyhovujúci |
| | Elektrická bezpečnosť | : | Vyhovujúci |
| | Prístup a čistenie | : | Vyhovujúci |
| | Maximálny prevádzkový tlak | : | -- bar |
| | Teplota dymov | : | T [167 °C] |
| | Mechanická odolnosť | : | NPD |
| | Nominálny výkon | : | 10,2 kW |
| | Výkon uvoľnený do prostredia | : | 10,2 kW |
| | Výkon uvoľnený do vody | : | -- kW |
| | Účinnosť | : | η [83,3 %] |
| 9. | Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. | | |
| | Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca. | | |

Trodona n.P.N., 30 November 2017

