

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	N 94 B
Hmotnosť	200 kg
Nominálny výkon	8,0 kW
Účinnosť	86,4 %
Emisie CO (13% O ₂)	631 mg/m ³
Emisie NO _x (13% O ₂)	127 mg/m ³
Emisie OGC (13% O ₂)	43 mg/m ³
Emisie tuhých častíc (13% O ₂)	36,3 mg/m ³
Podtlak v komíne	12 Pa
Teplota spalín (*)	150 °C
Prietok spalín	8,6 g/s
Spotreba paliva	2,1 kg/h
Max. množstvo paliva	3,0 kg
Doba horenia	1 h
Elektrický výkon	-- W
Napätie	-- V
Frekvencia	-- Hz

(*) Priemerná teplota pri nominálnom výkone. Okamžité teploty spalín môžu dosahovať vyššie teploty. Odporúča sa vždy používať rúry so špecifikáciou minimálne T400.

BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

Bezpečnostné vzdialenosti od horľavého materiálu alebo materiálu citlivého na teplo, pokiaľ nie sú k dispozícii doplnkové izolačné systémy				
Model	Na boku	Vzadu	Vpredu	Hore
N 94 B	1 cm	1 cm	80 cm	60 cm

REGULÁCIE PRI NOMINÁLNOM VÝKONE

Model	N 94 B
Regulácia primárneho vzduchu	Polovične otvorené
Štartovací kľúč	Zatvorené


VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

Č. 153

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	: RVE 80
2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4)	: N 94 B
Určené použitia výrobku v súlade	
3. s príslušnou technickou špecifikáciou	: Kúrenie a varenie pre použitie v domácnosti
4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (Čl. 11-5)	: Rizzoli S.r.l.
5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu	: ----
6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5)	: System 3
7. Notifikované laboratórium	: ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)
Číslo správy o skúške	: I-33084 Cordenons (PN)
8. Nominálny výkon	: Via Amman, 41
Harmonizované technické špecifikácie	: 1880-CPR-032-15
Základné charakteristiky	
Odolnosť voči ohňu	: EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
Vzdialenosť od paliva	: Výkon
Riziko úniku paliva	: A1
Emisie produkované spaľovaním	: Minimálne vzdialenosti v mm:
Povrchová teplota	: vzadu = 10, na boku = 10, dno = 0,
Elektrická bezpečnosť	: strop = 600, čelo = 800
Prístup a čistenie	: Vyhovujúci
Maximálny prevádzkový tlak	: CO [0,051 %]
Teplota dymov	: Vyhovujúci
Mechanická odolnosť	: Vyhovujúci
Nominálny výkon	: Vyhovujúci
Výkon uvoľnený do prostredia	: -- bar
Výkon uvoľnený do vody	: T [150 °C]
Účinnosť	: NPĐ
	: 8,0 kW
	: 8,0 kW
	: -- kW
	: η [86,4 %]
9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8.	
Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.	

Trodna n.P.N., 11 máj 2022


Impresa dell'Alto Adige
Zona Artigianale 1 - Frazione San Lugano
I - 39040 TRODENA (BZ)
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552
P. IVA e C.F. 00624200226