

## VYHLÁSENIE O VÝKONE

PODĽA NARIADENIA PRE STAVEBNÉ MATERIÁLY Č. 305/2011

### Č. 154

- |   |   |
|---|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku   | : X-PLUS 5S   |
| 2. Model a/alebo č. série (čl. 11-4)  | : X-BASIC 5S - X-PLUS 5S - X-CHEF 5S<br>X-VISION 5S - X-LIVING 5S - X-DATEO 5S                    |
| 3. Určené použitia výrobku v súlade s príslušnou technickou špecifikáciou                         | : Kúrenie pre použitie v domácnosti   |
| 4. Názov alebo registrovaná značka výrobcu (čl. 11-5)   | : Rizzoli S.r.l.  |
| 5. Meno a adresa splnomocneného zástupcu  | : ----  |
| 6. Systém na hodnotenie a overenie stálosti výkonu (Príloha 5)                                    | : System 3<br>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)   |
| 7. Notifikované laboratórium  | : I-33084 Cordenons (PN)<br>Via Amman, 41<br>1880-CPR-097-22                                      |
| 8. Číslo správy o skúške  | : 1880-CPR-097-22   |
| 8. <b>Nominálny výkon</b><br>Harmonizované technické špecifikácie                                 | : EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007   |
| <b>Základné charakteristiky</b>   | <b>Výkon</b>  |
| Odolnosť voči ohňu  | : A1  |
| Vzdialenosť od paliva   | : Minimálne vzdialenosti v mm:<br>vzadu = 250, na boku = 300, dno = 0,<br>strop = --, čelo = 1100 |
| Riziko úniku paliva   | : Vyhovujúci  |
| Emisie produkované spaľovaním   | : CO [0,024 %]  |
| Povrchová teplota   | : Vyhovujúci  |
| Elektrická bezpečnosť   | : Vyhovujúci  |
| Prístup a čistenie  | : Vyhovujúci  |
| Maximálny prevádzkový tlak  | : -- bar  |
| Teplota dymov   | : T [195 °C]  |
| Mechanická odolnosť   | : NPD   |
| Nominálny výkon   | : 9,5 kW  |
| Výkon uvoľnený do prostredia  | : 9,5 kW  |
| Výkon uvoľnený do vody  | : -- kW   |
| Účinnosť  | : η [85,2 %]  |
| 9. Výkon výrobku podľa bodov 1 a 2 spĺňa požiadavky na nominálny výkon podľa vyhlásenia v bode 8. |   |
- Za toto vyhlásenie zodpovedá, v súlade s bodom 4, výhradne výrobca.**

Trodena n.P.N., 29 novembra 2022

